



# Kraftvoll und kompakt: SPEZI® SUPER-SPEZI®



Luft. Druckluft. Bogeluft.



# SPEZI® / SUPER-SPEZI®

## Mobile Druckluft – speziell für Ihren Bedarf

**Auch bei Kompressoren spart Qualität Geld. Geld für Energie, für Ersatzteile, für Wartung. BOGE-Kompressoren sind für extra lange Laufzeiten gebaut.**

Extrem leichtes Handling:  
aufstellen, anschließen, loslegen.  
Überall einsetzbar – in der  
Werkstatt oder auf der Baustelle

- Rundum zuverlässig durch robuste Auslegung aller technischen Details
- Niedrige Betriebskosten (wenig Energieverbrauch, günstige Ersatzteile)
- Anspruchlos in Wartung und Pflege (Langzeit-Wartungsintervalle)

### Komplett ausgestattet

Schalldämmende Ansaugfilter, Sicherheitsventil, Rückschlagventil, Kondensat-ablaßventil, Manometer, Druckschalter mit Entlüftungsventil für automatischen Betrieb (Aussetzbetrieb), Fahr-/Tragebügel, gummbereifte Räder.

**Luftabgang** per selbstschließendem Schlauchkupplung mit Stecktüle (Einhandkupplung).  
Druck über Manometer ablesbar.

### Auf Wunsch

- Zusätzliche Luftentnahme
- Druckluftfilter / Wasserabscheider
- Reduzierventil mit Manometer
- Druckluftfilter mit Reduzierventil (Kombigerät mit Manometer)

### Der SPEZI®

Leistungsstarker Handwerker-Kompressor für den flexiblen Einsatz.

Typ	Behälter-Inhalt	Hubvolumenstrom (Ansaugleistung)			Kom-pressor Drehzahl min <sup>-1</sup>	Zylinder-zahl	Motor		Maße B x T x H mm	Gewicht kg
	Liter	l/min	m <sup>3</sup> /h	cfm			kW	PS		
<b>8 bar / 120 psig Standard</b>										
SPEZI® 125	19,5	125	7,5	4,5	1400	1	0,9 WS	1,2	490x430x810	46
SPEZI® 250	19,5	250	15,0	9,0	1400	2	1,2 WS	1,6	490x430x810	53

### Der SUPER-SPEZI®

Superstark und immer noch ganz mobil.  
Zum Lackieren, Heften, Klammern,  
Schleifen, Bohren, Schrauben, Entrosten...

**Auch superschallgedämmt.**

Typ	Behälter-Inhalt	Hubvolumenstrom (Ansaugleistung)			Kom-pressor Drehzahl min <sup>-1</sup>	Zylinder-zahl	Motor		Maße B x T x H mm	Gewicht kg
	Liter	l/min	m <sup>3</sup> /h	cfm			kW	PS		
<b>10 bar / 150 psig Standard</b>										
SUPER-SPEZI®	50	250	15,0	9,0	1400	2	1,1 WS	1,5	950x420x730	66
SUPER-SPEZI®	50	250	15,0	9,0	1400	2	1,5 DS	2,0	950x420x730	69
<b>10 bar / 150 psig superschallgedämmt</b>										
SUPER-SPEZI®	50	250	15,0	9,0	1400	2	1,1 WS	1,5	950x420x920	87
SUPER-SPEZI®	50	250	15,0	9,0	1400	2	1,5 DS	2,0	950x420x920	90
<b>10 bar / 150 psig Standard</b>										
SUPER-SPEZI® 350	50	350	21,0	12,6	1450	1	1,8 DS	2,4	1050x540x920	95
SUPER-SPEZI® 500	80	500	30,0	18,0	1450	1	2,7 DS	3,5	1150x540x980	110

WS = Wechselstrom / DS = Drehstrom

### Druckluft komplett

BOGE plant, entwickelt, produziert, vertreibt und betreut die Druckluftversorgung für Kunden aus **Anlagenbau, Industrie und Handwerk**.

In Deutschland gehören wir zu den Marktführern unserer Branche. Weltweit sind wir mit eigenen Niederlassungen, Tochtergesellschaften, Kooperations-, Vertriebs- und Servicepartnern vertreten.

### BOGE

Postfach 10 0713 · 33507 Bielefeld  
Otto-Boge-Straße 1-7 · 33739 Bielefeld  
Fon (0 52 06) 601-0 · Fax (0 52 06) 601-200  
info@boge.de · www.boge.de